




CODE	MODEL	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Weight (kg)
80220009R1525	OX SBT 009 1525	1500	2500	100	40,5
80220017R1525	OX SBT 017 1525	1500	2500	100	58
80220024R1525	OX SBT 024 1525	1500	2500	100	85
80220034R1525	OX SBT 034 1525	1500	2500	100	116
80220050R1525	OX SBT 050 1525	1500	2500	100	185
80220070R1525	OX SBT 070 1525	1500	2500	100	256
80220110R1525	OX SBT 110 1525	1500	2500	200	381
80220024R2440	OX SBT 024 2440	2400	4000	100	122
80220034R2440	OX SBT 034 2440	2400	4000	100	167
80220050R2440	OX SBT 050 2440	2400	4000	100	266
80220070R2440	OX SBT 070 2440	2400	4000	100	367
80220110R2440	OX SBT 110 2440	2400	4000	200	551

Confidential information, unauthorized use beyond OX-CFB trade relations. Información confidencial, no autorizado su uso fuera de la relación con OX-CFB.

Name Nombre		Date Fecha	Client Cliente		 
Drawn Dibujado		21/10/2022	General tolerance ISO 2768 / mK Tolerancia general	Sandblasting SA2 1/2 ISO 8501-1 Granallado	
Validated Validado		21/10/2022	Surface finish ISO 1302 Acabado superficial	Paint quality C2 ISO 12944 Calidad pintura	Quantity Cantidad
Material Material			Welding requirements ISO 5817 / D Requisitos soldadura	Medium durability ISO 12944 Durabilidad media	Weight Peso
Scale Escala		Drawing title Título plano		Drawing n° SBT N° plano	
1:15		Project title Título proyecto		Revision n° N° revisión	
		GENERAL DATA		Sheet n° 1 / 1 N° hoja	
		Spreader Beam - Telescopic		A3	